

# RODILLO MODELO ISUELA



REFERENCIA	ANCHURA DE TRABAJO	ANCHURA DE CIRCULACIÓN	PESO (CHAPA 10mm)	PESO (CHAPA DE 12 mm)	PESO (CHAPA DE 15 mm)
RA6.0	6,00m	2,50m	3.780 kg	3.990 kg	4.220 kg
RA7.0	7,00m	2,50m	3.985 kg	4.230 kg	4.485 kg
RA8.0	8,00m	2,50m	4.190 kg	4.470 kg	4.750 kg
RA9.0	9,00m	2,50m	4.395 kg	4.710 kg	5.020 kg

# RODILLO MODELO ISUELA



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

**Chasis: perfil estructural de 140x140x10**

**Rodillos Ø700mm**

**Plegado hidráulico en 3 cuerpos con cilindros**

**Rodillos laterales oscilantes y solapados**

**Anillo convencional o enganche de bola**

**Freno hidráulico**

**Ruedas 400/60-15,5**

**Ancho del neumático: 40 cm**

**Diámetro de la llanta: 55cm**

**Sistema de giro y maniobra: requiere accionar las ruedas hidráulicamente. Las ruedas también se pueden usar como control de profundidad para evitar que los rodillos se hundan.**



+34 976 66 30 35



info@agromet.net