

EQUIPO ARRASTRADO MODELO TERRAJET KOMBI CON DISCOS



CARACTÉRISTIQUES

- CHASIS: Chapa plegada (espesor, 10mm)
- Brazo: antidesgaste
- DISCPS: 20"/508X6mm - 24"/610x6mm
- BUJES: eje Ø35mm con doble rodamiento de una hilera de rodillos cónicos
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 6 a 14 cm
- SEPARACIÓN ENTRE DISCOS: 200mm
- SEPARACIÓN ENTRE BRAZOS (en una misma hilera): 470mm
- SEPARACIÓN DEL CHASIS AL SUELO: soporte estandar, disco 20"o 24": 720mm//soporte alto, disco 22"o 26": 820mm
- ENGANCHE: anillo convencional
- FRENO: hidráulico
- RUEDAS: 445/45r19.5/220cm de ancho, A3 IM, llanta LM168 160J
- Instalación eléctrica
- Hidro-clips de serie para proteger el vástago
- Enganche al tercer punto hidráulico para control de profundidad
- RODILLO: equipado de serie con rodillo de barras lisas de 550 mm

RÉFÉRENCE	DISQUES	LARGEUR DE TRAVAIL
TCD-4.0	32	4,00m
TCD-5.0	40	5,00m
TCD-6.0	48	6,00m