



SEMICHISEL VIÑA



SEMICHISEL VIGNE



SEMICHISEL VINEYARD

MODELO / MODÈLE / MODEL

"TENKI"



### CARACTERÍSTICAS



- CHASIS EXTENSIBLE MANUAL – PERFIL ESTRUCTURAL DE 80X80X8
- BRAZO 50X30 ACERO AL BORO
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 15-20 cm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: 475 mm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: 655 mm.
- POTENCIA RECOMENDADA: 9 CV POR BRAZO
- DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA: ESTÁNDAR: 500 mm. REDUCIDO: 400 mm.
- DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS: ESTÁNDAR: 250 mm. REDUCIDO: 200 mm.
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS: 700 mm.
- ENGANCHE: BARRA|BULONES
- RULO Ø350 mm. 9 BARRA REDONDAS DE 20 mm.

### CARACTÉRISTIQUES



- CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 80X80X8
- DENTS 50X30 ACIER AU BORE
- PROFONDEUR DU TRAVAIL DE 15-20 cm.
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: 475 mm.
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: 655 mm.
- PUISSANCE RECOMMANDÉE: 9 CV/DENT
- DISTANCE ENTRE DENTS DANS UNE RANGÉE: STANDARD: 500 mm. RÉDUIT: 400 mm.
- DISTANCE DES DENTS ENTRE TOUTES LES RANGÉES: STANDARD: 250 mm. RÉDUIT: 200 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES: 700 mm.
- ATTELAGE: BARRE À BULONS
- ROULEAU Ø350 mm. 9 BARRES RONDES 20 mm.

### CHARACTERISTICS



- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 80X80X8
- BORON STEEL TINE 70X40
- WORKING DEPTH 15-20 cm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: 475 mm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: 655 mm.
- RECOMMENDED POWER: 9 CV/TINE
- DISTANCE BETWEEN TINES IN A ROW: STANDARD: 500 mm. LIMITED: 400 mm
- DISTANCE OF TINES BETWEEN ALL ROWS: STANDARD: 250 mm. LIMITED: 200 mm.
- DISTANCE BETWEEN ROWS: 700 mm.
- HITCH: BAR WITH BOLTS
- ROLLER Ø350 mm. 9 ROUND BARS 20 mm.

Diseño: AGROMET EJE S.L.



**SEMICHISEL VIÑA**  
**SEMICHISEL VIGNE**  
**SEMICHISEL VINEYARD**

MODELO / MODÈLE / MODEL

**"TENKI"**



**BRAZO 50 X 30 CON MUELLE Y CORREDERA**  
**DENT 50 X 30 AVEC RESSORT ET AXE COULISSANTE**  
**50 X 30 SPRING AND SLIDING TINE**



**MODELO / MODÈLE / MODEL "TENKI"**



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR MIN. TRAVAIL MIN. LABOR MIN.	LABOR MAX. TRAVAIL MAX. LABOR MAX.	PESO POIDS WEIGHT
(*1) SVK5-R	5	1,00 m.	1,00 m.	460 Kg
SVK7-R	7	1,50 m.	1,90 m.	560 Kg
SVK9-R	9	2,00 m.	2,40 m.	650 Kg
SVK11-R	11	2,50 m.	2,90 m.	775 Kg



**MODELO / MODÈLE / MODEL "TENKI REDUCIDO" / RÉDUIT / REDUCED**



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR MIN. TRAVAIL MIN. LABOR MIN.	LABOR MAX. TRAVAIL MAX. LABOR MAX.	PESO POIDS WEIGHT
(*1) SVRK5-R	5	0,90 m.	1,30 m.	450 Kg
SVRK7-R	7	1,20 m.	1,60 m.	540 Kg
SVRK9-R	9	1,60 m.	2,00 m.	630 Kg
SVRK11-R	11	2,00 m.	2,40 m.	730 Kg

AGROMET EJEJA  
 FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos  
 n.º 1111  
 Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976 660 908  
 Ejeja de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA  
 info@agromet.net  
 www.agromet.com

