CHISEL SUBSOLADOR DE BOTA O CUCHILLA
SOUS-SOLEUSE À BURIN AVEC BOTTE OU LAME
CHISEL SUBSOILER WITH BOOT OR BLADE

MODELO / MODÈLE / MODEL

"LIZARA"

➢ Fijo

➢ Fijo

CARACTERÍSTICAS

- **DOBLE MUELLE REGULABLE**
- **CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 100X100X10**
- **PROFUNDIDAD DE TRABAJO:** 30-40 cm.
- **DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE:** 610 mm.
- **DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS:** 770 mm.
- **DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS:**
  CS 5-45 mm. / CS 7 – 350 mm. /
  CS 9 – CS 11 – CS 13 – 325 mm.
- **SEPARACIÓN ENTRE HILERAS:** 750 mm.
- **ENGANCHE: BULONES**
- **RULO Ø400 mm MÁS PÚAS SUPERPUESTAS ESPESOR 5 mm.**

CARACTÉRISTIQUES

- **DOUBLE RESSORT RÉGLABLE**
- **CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 100X100X10**
- **PROFONDEUR DU TRAVAIL:** 30-40 cm.
- **DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN:** 610 mm.
- **DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS:** 770 mm.
- **DISTANCE DES DENTS ENTRE TOUTES LES RANGÉES:**
  CS 5-45 mm. / CS 7 – 350 mm. /
  CS 9 – CS 11 – CS 13 – 325 mm.
- **SÉPARATION ENTRE RANGÉES:** 750 mm.
- **ATTELEGE: BOULONS**
- **ROULEAU Ø400 mm. AVEC POINTES QUI SE CHEVAUCHENT ÉPAISSEUR 5 MM**

CHARACTERISTICS

- **ADJUSTABLE DOUBLE SPRING**
- **CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 100X100X10**
- **WORKING DEPTH** 30-40 cm.
- **DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT:** 610 mm.
- **DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS:** 770 mm.
- **DISTANCE OF TINES BETWEEN ALL ROWS:**
  CS 5-45 mm. / CS 7 – 350 mm. /
  CS 9 – CS 11 – CS 13 – 325 mm.
- **DISTANCE BETWEEN ROWS:** 750 mm.
- **HITCH: BOLTS**
- **ROLLER Ø400 mm. WITH OVERLAPPING SPIKES THICKNESS 5 MM**

Diseño: AGROMET EJEA S.L.

CHISEL SUBSOLADOR DE BOTA O CUCHILLA
SOUS-SOLEUSE À BURIN AVEC BOTTE OU LAME
CHISEL SUBSOILER WITH BOOT OR BLADE

MODELO / MODÈLE / MODEL

"LIZARA"

FIJO 2 HILERAS – MODELO LIZARA /
MODÈLE LIZARA – FIXE 2 RANGÉES / LIZARA MODEL– FIXED 2 ROWS

MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
CSB5-R	5	2,00 m.	850 Kg
CSB7-R	7	2,40 m.	1.190 Kg
CSB9-R	9	2,90 m.	1.494 Kg
⚠ CSB11-R	11	3,55 m.	2.000 Kg

PLEGABLE HIDRÁULICO HORIZONTAL 2 HILERAS – MODELO LIZARA /
MODÈLE LIZARA-REPLIAGE HYDRAULIQUE HORIZONTAL 2 RANGS /
LIZARA MODEL– HORIZONTAL HYDRAULIC FOLDING 2 ROWS

MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
CSB11PH-R	11 = 2+7+2	3,55 m.	2.380 Kg
CSB13PH-R	13 = 2+9+2	4,20 m.	2.760 Kg
CSB15PH-R	15 = 3+9+3	4,80 m.	2.940 Kg
CSB17PH-R	17 = 4+9+4	5,40 m.	3.300 Kg
⚠ CSB19PH-R	19 = 13+3+3	5,90 m.	3.560 Kg

AGROMET EJEA
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos nº111
Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976 660 908
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA
info@agromet.net
www.agromet.com