

- CHISEL – BRAZO 40 X 40 - FIJO
- CHISEL – DENT 40 X 40 FIXE
- CHISEL – TINE 40 X 40 FIX



➤ 3 Hileras

MODELO / MODÈLE / MODEL

“ORDESA”



➤ 2 Hileras

CARACTERÍSTICAS

- DOBLE MUELLE REGULABLE
- CHASIS – PERFIL ESTRUCTURAL DE 100X100X8
- BRAZOS DE 40X40 FORJADO
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO 30-35 cm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: CON BRAZO DE 40X40 ALTO – 600 mm.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: CON BRAZO DE 40X40 ALTO – 795 mm.
- POTENCIA RECOMENDADA: 15 CV POR BRAZO
- DISTANCIA ENTRE BRAZOS EN UNA HILERA:
 - 2 HILERAS: DISTANCIA ESTÁNDAR 600 mm.
 - 3 HILERAS: DISTANCIA ESTÁNDAR 900 mm. – OPCIONAL: 750 mm.
- DISTANCIA ENTRE LOS BRAZOS ENTRE SURCOS:
 - 2 HILERAS: DISTANCIA ESTÁNDAR 300 mm.
 - 3 HILERAS: DISTANCIA ESTÁNDAR 300 mm. – OPCIONAL: 250 mm.
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS:
 - 2 HILERAS: 850 mm.
 - 3 HILERAS: 750 mm.
- ENGANCHE: BARRA/BULONES
- RULO Ø400 mm. BARRA REDONDAS DE 25 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE RESSORT RÉGLABLE
- CHÂSSIS – PROFIL DE LA STRUCTURE DE 100X100X8
- DENTS DE 40X40 FORGING
- PROFONDEUR DU TRAVAIL DE 30-35 cm.
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: DENTS DE 40X40 HAUT - 600 mm.
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: DENTS DE 40X40 - 795 mm.
- PUISSANCE RECOMMANDÉE: 15 CV/DENT
- DISTANCE DES DENTS DANS UNE RANGÉE:
 - 2 RANGÉES: distance standard 600 mm.
 - 3 RANGÉES: distance standard 900 mm. Optionnel : 750 mm
- DISTANCE DES DENTS ENTRE LES RANGÉES:
 - 2 RANGÉES: DISTANCE STANDARD 300 mm.
 - 3 RANGÉES: DISTANCE STANDARD 250 mm. OPTIONNEL : 250 mm.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES
 - 2 RANGÉES: 850 mm.
 - 3 RANGÉES: 750 mm.
- ATTELAGE: BARRE/BOULONS
- ROULEAU Ø400 mm. BARRES RONDES 25 mm.

CHARACTERISTICS

- ADJUSTABLE DOUBLE SPRING
- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 100X100X8
- TINES OF 40X40 FORGING
- WORKING DEPTH 30-35 cm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: TINES OF 40X40 HIGH - 600 mm.
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: TINES OF 40X40 - 795 mm.
- RECOMMENDED POWER: 15 CV/TINE
- DISTANCE BETWEEN TINES OF A ROW:
 - 2 ROWS: standard distance 600 mm.
 - 3 rows: standard distance 900 mm. Optional: 750 mm
- DISTANCE OF TINES BETWEEN ROWS:
 - 2 ROWS: standard distance 300 mm.
 - 3 rows: standard distance 250 mm. Optional: 250 mm
- DISTANCE BETWEEN ROWS
 - 2 ROWS: 850 mm.
 - 3 ROWS: 750 mm.
- HITCH: BAR/BOLTS
- ROLLER Ø400 mm. ROUND BARS 25 mm.

-  CHISEL – BRAZO 40 X 40 - FIJO
-  CHISEL – DENT 40 X 40 FIXE
-  CHISEL – TINE 40 X 40 FIX



Todos los modelos reseñados con la señal de peligro, exceden las medidas legales permitidas para circulación por carretera en España.

MODELO / MODÈLE / MODEL

“ORDESA”



MODELO / MODÈLE / MODEL “ORDESA” 2 HILERAS – FIJO
2 RANGÉES – FIXE
2 ROWS – FIX



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
C7-2H-R	7	2,20 m.	1.055 Kg
C9-2H-R	9	2,80 m.	1.275 Kg
 C11-2H-R	11	3,40 m.	1.550 Kg



MODELO / MODÈLE / MODEL “ORDESA” 3 HILERAS – FIJO
3 RANGÉES – FIXE
3 ROWS – FIX



MODELO MODÈLE MODEL	BRAZOS DENTS TINES	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT
C7-3H-R	7	2,20 m.	1.175 Kg
C10-3H-R	10	2,95 m.	1.420 Kg
C11-3H-R	11	3,40 m.	1.670 Kg

AGROMET EJEA
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Valdeferrín, parcela R-5. Apartado de correos nº111
Teléfono: +34 976 663 035 Fax: +34 976 660 908
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ESPAÑA
info@agromet.net
www.agromet.com

