



ELASTOMET

www.agromet.net



-  GRADA RÁPIDA CON ELASTÓMEROS
-  CHARRUE RAPIDE À ÉLASTOMÈRES
-  RAPID DISC HARROW WITH ELASTOMERS

FIJA

PLEGABLE 2 CUERPOS

PLEGABLE 2 CUERPOS



ES

CARACTERÍSTICAS

- CHASIS - PERFIL ESTRUCTURAL DE 80X80X8
- DISCOS DE 24"
- BUJES 40 MM LIBRE MANTENIMIENTO
- PROFUNDIDAD DE TRABAJO:
• 6-14 CM
- DISTANCIA DEL SUELO AL SOPORTE: 640 MM.
- DISTANCIA DEL SUELO AL CHASIS: 670 MM.
- DISTANCIA ENTRE DISCOS:
• 230 MM
- SEPARACIÓN ENTRE HILERAS: 1.050 MM
- ENGANCHE: BULONES
- RULO 500 MM. BARRA REDONDA DE 25 MM



FR

CARACTÉRISTIQUES

- CHÂSSIS - PROFIL DE LA STRUCTUREL DE 80X80X8
- DISQUES 24"
- MOYEURS 40 MM SANS ENTRETIEN
- PROFONDEUR DU TRAVAIL:
• 6-14 CM
- DISTANCE DU SOL AU SOUTIEN: 640 MM
- DISTANCE DU SOL AU CHÂSSIS: 670 MM
- DISTANCE ENTRE LES DISQUES 230 MM.
- SÉPARATION ENTRE RANGÉES: 1.050 MM
- ATTELAGE: BOULONS
- ROULEAU 500 MM. BARRES RONDES 20 MM.



EN

CHARACTERISTICS

- CHASSIS - STRUCTURAL PROFILE OF 80X80X8
- 24" DISCS
- 40 MM MAINTENANCE-FREE HUBS
- WORKING DEPTH: 6-14 CM
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO SUPPORT: 640 MM
- DISTANCE FROM THE FLOOR TO CHASSIS: 670 MM
- DISTANCE BETWEEN DISCS 230 MM.
- DISTANCE BETWEEN ROWS: 1.050 MM
- HITCH: BOLTS
- ROLLER 500 MM ROUND BARS 20 MM

MODELOS DISPONIBLES

MODÈLES DISPONIBLES AVAILABLE MODELS

FIJO FIXE FIXED

MODELO MODÈLE MODEL	DISCOS DISQUES DISCS	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT	POTENCIA POUVOIR POWER	MÁS INFO PLUS D'INFO MORE INFO
GRE2.5-R	20	2,50 m	1.460 Kg	100-120 CV	
GRE3.0-R	24	3,00 m	1.750 Kg	120-140 CV	
GRE3.5-R	28	3,50 m	2.045 Kg	140-160 CV	

PLEGABLE EN 2 CUERPOS

PLIABLE 2 CORPS FOLDING 2 SECTIONS

MODELO MODÈLE MODEL	DISCOS DISQUES DISCS	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT	POTENCIA POUVOIR POWER	MÁS INFO PLUS D'INFO MORE INFO
GRE4.0PV2C-R	32	4,00 m	2.790 Kg	140-160 CV	
GRE5.0PV2C-R	40	5,00 m	3.555 Kg	200 - 240 CV	

PLEGABLE EN 3 CUERPOS

PLIABLE 3 CORPS FOLDING 3 SECTIONS

MODELO MODÈLE MODEL	DISCOS DISQUES DISCS	LABOR TRAVAIL LABOR	PESO POIDS WEIGHT	POTENCIA POUVOIR POWER	MÁS INFO PLUS D'INFO MORE INFO
GRE5.0PV3C-R	40	4,00 m	3.000 Kg	220 - 240 CV	
GRE6.0PV3C-R	48	5,00 m	4.500 Kg	250 - 300 CV	

